

SVK**ARDONIT**
glad - lisse - smooth - glatt**SVK nv**
Aerschotstraat 114 - 9100 Sint-Niklaas
tel. +32 (0)3 760 49 00
fax +32 (0)3 777 47 84
info@svk.be - www.svk.beVezelcement leien en hulpstukken voor dakbedekking
Ardoises et accessoires en fibres-ciment pour toiture
Fibre cement slates and fittings for roofing
Faserzement-Dachplatten und Formteile für Bedachung

Type - Type - Type - Typ

NT

Klasse - Classe - Class - Klasse

B

Brandreactie - Réaction au feu - Reaction to fire - Brandverhalten

A2 - s2 - d0

Weerstand tegen externe brand
Résistance à un incendie extérieur
External fire performance
Verhalten bei Brandeinwirkungen von außenvoldoet zonder beproeving
conforme sans épreuve
deemed to satisfy
den Anforderungen entsprechend

Dikte - Epaisseur - Thickness - Dicke

4 mm

07

EN 492

PRODUCT**COLOUR****QUANTITY****FABRIC. NR.**

BENOR

BB - 212 - 683 - 492 - 01

Avis Technique

5/08 - 2010

*Volg de SVK plaatsingsinstructies (zie www.svk.be)
Respect the SVK application guidelines (see www.svk.be)**Respectez les instructions de pose SVK (voir www.svk.be)
Achten Sie die Verarbeitungsrichtlinien heran (siehe www.svk.be)***BELANGRIJK:** in geval van klacht, dit etiket terugbezorgen
IMPORTANT: please return this label in case of complaint**IMPORTANT:** en cas de réclamation, retournez cette étiquette
WICHTIG: bei Reklamationen bitte dieses Etikett zurückschicken